

Bestek tekst voor de trap

Onze aanbieding voor de ALUMINIUM TRAP bestaat uit:

Traptype	:	open aluminium steektrap met glazen tussenbordes (type Concorde)
Aantal	:	1 stuks
Verdiepingshoogte	:	± 3240 mm
Trapgat	:	± 2090 x 2230 mm
Vloerdikte	:	± 300 mm
Trapbreedte	:	± 900 mm
Dikte treden	:	van dun naar dik verlopend
Stootborden	:	alleen onder de weltrede
Dikte bomen	:	10 mm aluminium plaat naast de treden
Spil	:	n.v.t.
Hulpspillen	:	RVS balusters Ø 42 mm met pin Ø 12 mm, tegen de boom bevestigd
Optrede	:	maximaal 185 mm = bouwbesluit (gerekend met 180,0 mm)
Aantrede	:	minimaal 220 mm = bouwbesluit (gerekend met 220,0 mm)
Balustrade	:	op de binnenzijde van de trap en eerste deel buitenzijde van de trap
Verdiepingshekwerk	:	± 10,5 m1 uitgevoerd als balustrade
Vulling	:	3 stuks RVS knieregels Ø 12 mm, door de balusters heen
Leuning	:	RVS buisleuning Ø 42 mm
Muurleuning	:	n.v.t.
Antislip profiel	:	1 stuks (doorlopend) per trede, zwart rubber
Behandeling alu.	:	geanodiseerd
Behandeling staal	:	n.v.t.
Behandeling RVS 304	:	geslepen, korrel 320
Looprichting	:	linksom